



Зик



МЫ СОЗДАЕМ НАДЕЖНЫХ ПОМОЩНИКОВ!



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА

ЭТ-2054

- грузоподъемность 2000кг
- простота управления
- маневренность
- хороший обзор у водителя
- экологическая чистота в рабочей зоне
- минимальное время на техническое обслуживание
- надежность



КОНЦЕРН ПВО
АЛМАЗ-АНТЕЙ



Зик

ОАО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург"

телефоны: (343) 329-35-04, 329-52-93
факс: (343) 331-17-77, 331-18-10
e-mail: zikpto@mail.utk.ru
www.zik.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА

Предназначена для внутризаводских и
внутрицеховых перевозок грузов.

ЭТ-2054



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ номинальная грузоподъемность, кг	2000	■ <u>Габаритные размеры</u> , мм, не более	
■ скорость движения с грузом, км/час	16	длина полная	3515
■ минимальный радиус поворота, мм, не более	3120	ширина	1356
■ клиренс, мм, задний мост/батарея	130/190	высота с кабиной	1960
■ масса в рабочем состоянии, кг, не более, (в зависимости от комплектации)	от 1980 до 2145	высота без кабины	1405
■ преодолеваемый уклон, %	12	<u>Размеры грузовой платформы</u> , мм, не более	
■ система управления	импульсная	полная длина	2070
■ рулевое управление	механическое	ширина	1356
■ тормоза рабочий/стояночный	гидравлический/механический	высота	840
■ колея, мм, передняя/задняя, не более	899/979	■ <u>Двигатель тяговый</u>	
■ база, мм, не более	1705	тип	электрический
■ ширина рабочего проезда, мм	2490	мощность, кВт (л.с.)	6,0
■ нагрузка на мосты с номинальным грузом, кг, (передний/задний), не более	1350/2786	■ <u>Аккумуляторная батарея</u>	
■ тип шин/размер	пневматические 6,00-13	тип	щелочная/кислотная
■ гарантийный срок, мес.	18	напряжение, В	48
		емкость, А.Ч.	450/490

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- с кабиной и с бортами
- с кабиной без бортов
- без кабины и без бортов
- без кабины с бортами